



Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Performance DN155 Zigbee  
Weiß 14W 1600lm - 840 | 180mm -  
Ausschnitt 155mm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243656                                  |
| EAN                                     | 4058075459892                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 ZBVR WT LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 3 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                   |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Drahtlose Verbindung     | Zigbee                      |
| Lighting Control         | Zigbee                      |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel                        | Ja                           |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 65                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 114                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Installationstiefe(mm)                    | 100                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 155                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Produktserie        | DN155                                   |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 65  |
| Durchmesser (mm) | 180 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small>  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                                  |