



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Kompakt Aluminium Weiß 33W  
3630lm - 830 Warmweiß | 60x60cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                           | 246943                |
| EAN                                     | 4099854017742         |
| Marke                                   | Ledvance              |
| Herstellername                          | PL COMP 600 V 33W 830 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                 |
| Produktserie                            | PANEL COMPACT         |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                         |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule           |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme, 2-polig |
| Reflektoroberfläche | Matt                   |
| Produkttyp          | LED Panels             |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                    |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +45°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 32      |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

