



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Value V5 28W 3920lm - 830-840  
CCT | 62x62cm - Backlit - TRIAC  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255286                                                                             |
| EAN                                     | 8719157066457                                                                      |
| Marke                                   | Noxion                                                                             |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 620*620 Backlit - TRIAC dimmable |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 90000                                                                              |
| Produktserie                            | Delta Value                                                                        |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Dimmbar                      |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | CCT                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                          |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht     |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule            |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Leuchtenverbindung  | Steckklemme |
| Reflektoroberfläche | Matt        |
| Leistungsfaktor     | >0.90       |
| Produkttyp          | LED Panels  |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Stahl                          |

## Maße

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm)           | 620         |
| Breite (mm)          | 620         |
| Höhe (mm)            | 32          |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour