



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Ledvance LED-Scheinwerfer  
Aluminium Schwarz 8W 1200lm 100D -  
840 Kaltweiß | IP66 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 257739                                              |
| EAN                                     | 8719157070874                                       |
| Marke                                   | Ledvance                                            |
| Herstellername                          | Multipack 4x FLOODLIGHT 10 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                              |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 145                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter             |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | Performance                               |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 136 |
| Breite (mm) | 36  |
| Höhe (mm)   | 127 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

