



Technische Daten Philips LED Panel  
FlexBlend RC340B Weiß 30W 4200lm -  
940 Kaltweiß | 120x30cm - UGR <19 -  
Höchste Farbwiedergabe -  
Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243180                                   |
| EAN                                     | 8719514708310                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellernamen                         | RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                    |
| Produktsere                             | RC340B                                   |

## Technische Informationen

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                 |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                        |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                            |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                           |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe         |
| Helle Farbe                  | Weiß                                    |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                                     |
| IP-Schutzklasse              | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule                       |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung] |
| Leistungsfaktor    | >0.90                         |
| Produkttyp         | LED Panels                    |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| EOC8                                      | 70831000                     |
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1197     |
| Breite (mm)          | 297      |
| Höhe (mm)            | 60       |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt? Dämmerungsschalter

Sensortyp



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour